



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Comfort High Efficiency D Aluminium Blanc 15W 2025lm 180d - 830 Blanc Chaud | 160mm - Diamètre 150mm - IP20 - Dimmable, Dali

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 260271 |
| EAN | 4099854687372 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI OPAL D150 P 15W 830 OP WT |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable dali |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 180 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 135 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique | Opale |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 150 |
| Indice de Protection | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 57 |
| Diamètre (mm) | 160 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**