



Caractéristiques Philips Régllette LED  
Étanche Ledinaire WT060C 15W  
1800lm - 840 Blanc Froid | 60cm



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf.                         | 238191                     |
| EAN                          | 8710163360072              |
| Marque                       | Philips                    |
| Nom du fabricant             | WT060C LED18S/840 PSU L600 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longueur                          | 60cm                           |

Référence Article

Réglette LED Étanche

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| EOC8                           | 36007299  |
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 2 pôles                                  |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)  |
| Indice de Protection           | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45   |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Couleur du boîtier             | Gris  |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | WT060C  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 611 |
| Largeur (mm)  | 69  |
| Hauteur (mm)  | 59  |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

