



**Caractéristiques Philips Panneau LED
CoreLine RC132V 31W 4300lm -
830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19
- Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	249708
EAN	8720169735194
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC
Lampdirect Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000
Gamme	CoreLine

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	835 Blanc Chaud, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	3500 Blanc Chaud, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	CCT
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	130
Indice de Protection	IP20 - Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule

Connexion du Luminaire	Borne sans vis
------------------------	----------------

Facteur de puissance	>0.90
----------------------	-------

Référence Article	Panneau LED
-------------------	-------------

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
---------	----------

UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
-----	---------------------------------------

Couverture Optique	Opale
--------------------	-------

Couleur du Luminaire	Blanc
----------------------	-------

Matériaux	Acier
-----------	-------

Couleur du boîtier	Blanc
--------------------	-------

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
---------------------------	---------

Longueur (mm)	595
---------------	-----

Largeur (mm)	595
--------------	-----

Hauteur (mm)	63
--------------	----

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur
-----------------	------------------

Pourquoi choisir Lampdirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**